

MANSIONE

MANUTENTORE INTERNOCOD.
MANSIONE

01

PAGINA

1/2

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.



EN397

ELMETTO

ELMETTO DI PROTEZIONE CONFORME A NORMA EN397 CON SOTTOGOLA.

Da indossare durante manutenzioni che prevedono lavori in quota, attività sulla piattaforma elevabile, scale portatili e durante attività di manutenzione con pericolo di urti alla testa.

EN 352-2
28 dB**OTOPROTETTORI**

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO, CONFORMI A NORMA EN 352-2 CON SNR = 28 DB

Da indossare quando si eseguono attività acustiche: con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche, durante l'utilizzo di trapani, avvitatori, smerigliatrici, utilizzo martello, in ambienti di lavoro con livelli acustici > 80 Db.

EN166
2C_1, 2**OCCHIALI**


OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI CONFORMI A NORMA EN166 2C_1, 2

Da indossare durante le attività che prevedono l'utilizzo di prodotti chimici pericolosi per gli occhi (lubrificazione, rabbocchi, sostituzione filtri/elementi usurati), di utensili/attrezzature portatili con possibile proiezione di schegge, scintille o polveri tra cui: levigatrice, pistola aria compressa, smerigliatrice, trapano, segatrice.

EN388
4x42C**GUANTI**

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO E CHIMICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X42C E CON CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ AGLI OLII.

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione con materiali d'olio lubrificante o altre sostanze che possono insudiciare la mano. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, manutenzioni con utilizzo utensili manuali quali che comportano il rischio di venire a contatto sia sul palmo che sul dorso della mano con parti taglienti, sporgenti, o acuminate quando sporche d'olio lubrificante o altre sostanze chimiche.

EN 374
CHEM**GUANTI**

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi poiché resistenza alla permeazione bassa per attività di stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici nelle attività di manutenzione.

EN 388
4x43B**GUANTI**

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da utilizzarsi durante la movimentazione di pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, per manutenzioni con utilizzo utensili manuali che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.

MANSIONE

MANUTENTORE INTERNOCOD.
MANSIONE

01

PAGINA

2/2

EN388
CROSTA**GUANTI**

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO IN CROSTA A NORMA EN388

Da utilizzarsi durante le manutenzioni con alto rischio di abrasione delle mani. Es. manutenzione trecciatrici acciaio.

EN388
2241B**GUANTI**

GUANTI ANTICALORE CONFORMI A NORMA EN388 CON PROTEZIONE 2241B E EN407 CON PROTEZIONE X2XXXX

Da utilizzarsi ogni volta vi sia il pericolo di ustioni alle mani (saldature, manutenzioni su parti ancora surriscaldate per attrito o contatto sostanze chimiche).

**MANICOTTI**


MANICOTTI ANTICALORE SPECIFICI PER ATTIVITÀ DI SALDATURA

Da utilizzarsi nelle attività di saldatura.

**MASCHERA**

MASCHERA CON A1 FILTRO PER VAPORI ORGANICI CON PUNTO DI EBOLLIZIONE SUPERIORE A 65 °C CON LIMITE DI UTILIZZO PARI A 1000 PP CONFORMI EN 14387.

Da utilizzarsi nelle attività con esposizione a solventi, colle, vernici. Attività di manutenzione con esposizione a rischio chimico.

**MASCHERA**

MASCHERA FACCIALE PER ATTIVITÀ DI SALDATURA CON FILTRO A PROTEZIONE DI RADIAZIONI OTTICHE CONFORME A NORMA EN 175

Da utilizzarsi durante le attività di saldatura.

**IMBRACATURA**

IMBRACATURA DI SICUREZZA A CORPO INTERO CONFORME ALLA EN 361

Da utilizzarsi per attività sulla piattaforma elevabile, sulle scale portatili, per lavori in quota superiori i 2 m quando non siano presenti dispositivi di protezione collettiva.

EN ISO 20345
SIP A Antistatic**SCARPE**

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345 CON GRADO DI PROTEZIONE CON PROPRIETÀ ANTISTATICHE SIP A

Da indossare in ogni fase lavorativa.