

MANSIONE

# RESPONSABILE DI REPARTO MART / SPIRALATURA

COD.  
MANSIONE

15

PAGINA

1/1

## ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.


**EN 352-2**  
 28 dB

### OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,  
CONFORMI A NORMA EN 352-2  
CON SNR = 28 DB


Da indossare quando si eseguono attività acustiche:  
con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche, durante  
l'utilizzo di trapani, avvitatori, smerigliatrici, utilizzo martello,  
in ambienti di lavoro con livelli acustici > 80 Db.


**EN166**  
 2C\_1, 2

### OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A  
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI  
OCCHI CONFORMI A NORMA  
EN166 2C \_1, 2

Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici  
pericolosi per gli occhi (es. colle) e attrezzature con  
possibile proiezione di schegge, polveri, scintille e schizzi.  
durante l'attrezzaggio spiralatrici durante l' utilizzo della  
smerigliatrice e dell' aria compressa. Manipolazione prodotti  
chimici e utilizzo attrezzature che producono schegge,  
scintille, schizzi.


**EN 374**  
 CHEM

### GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A  
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO  
CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche  
molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa.  
Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici. In  
particolare nelle attività di manipolazione della colla.


**EN 388**  
 4x43B

### GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO  
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388  
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione /  
movimentazione elementi metallici con parti taglienti e  
in tutte le attività di attrezzaggio o di utilizzo di utensili a  
rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione.  
Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti  
taglienti, attrezzaggio spiralatrici, con utilizzo utensili  
manuali o attrezzature portatili.



### MASCHERA

MASCHERA CON A1 FILTRO PER VAPORI  
ORGANICI CON PUNTO DI EBOLLIZIONE  
SUPERIORE A 65 °C CON LIMITE DI  
UTILIZZO PARI A 1000 PP CONFORMI  
EN 14387.

Da utilizzarsi nelle attività con esposizione a solventi, colle,  
vernici, per operazioni con contatto con diisocianati.


**EN ISO 20345**  
 SIP

### SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345  
CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare in ogni fase lavorativa.