

MANSIONE

ADDETTO RICERCA E SVILUPPO / ADDETTO QUALITÀ

COD. MANSIONE 04

PAGINA

1/1

ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.


EN 352-2
 28 dB

OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,
CONFORMI A NORMA EN 352-2
CON SNR = 28 DB

Da utilizzare nelle fasi di scoppio durante le prove di scoppio su tubi testati sugli appositi banchi.


EN166
 2C_1, 2

OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI
OCCHI CONFORMI A NORMA
EN166 2C _1, 2


Attività di pressatura e taglierina e utilizzo prodotti chimici pericolosi per gli occhi (vedi schede di sicurezza). Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici


EN388
 4x42C

GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO E CHIMICO CONFORMI
A NORMA EN388 CON GRADO
DI PROTEZIONE 4X42C E CON
CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ
AGLI OLII.

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione con materiali d'olio lubrificante o altre sostanze che possono insudiciare la mano. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, manutenzioni con utilizzo utensili manuali quali che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate quando sporche d'olio lubrificante o altre sostanze chimiche.


EN 374
 CHEM

GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da utilizzarsi in per attività con contatto con prodotti chimici. Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Es. contatti accidentali (si veda scheda sicurezza prodotto specifico) e durante controllo presenza di colla sul tubo.


EN 388
 4x43B

GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, utilizzo utensili manuali che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.


EN ISO 20345
 SIP

SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345
CON GRADO DI PROTEZIONE SIP

Da indossare in ogni fase lavorativa.