

MANSIONE


ATTREZZISTA REPARTO ESTRUSIONE

COD. MANSIONE 08

PAGINA

1/2

ELENCO DPI PER MANSIONE


 EN 352-2
 28 dB

OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,
CONFORMI A NORMA EN 352-2
CON SNR = 28 DB

Da indossare quando esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche durante attività uso linee estrusione.


 EN166
 2C_1, 2

OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI
OCCHI CONFORMI A NORMA
EN166 2C _1, 2

Da indossare nelle attività di utilizzo prodotti chimici pericolosi per gli occhi e attrezzature con possibile proiezione di schegge. Manipolazione prodotti chimici e utilizzo attrezzature che producono schegge, scintille, schizzi.


 EN 374
 CHEM

GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
CONFORMI A NORMA EN 374:2016

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici nelle attività di manutenzione.


 EN 388
 4x43B

GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.


 EN388
 2241B

GUANTI

GUANTI ANTICALORE CONFORMI A
NORMA EN388 CON PROTEZIONE 2241B
E EN407 CON PROTEZIONE X2XXXX

Da utilizzarsi ogni volta vi sia il pericolo di ustioni alle mani (manutenzioni su parti ancora surriscaldate per attrito o contatto sostanze chimiche). Attività di attrezzaggio.



MASCHERA

MASCHERA CON A1 FILTRO PER VAPORI
ORGANICI CON PUNTO DI EBOLLIZIONE
SUPERIORE A 65 °C CON LIMITE DI
UTILIZZO PARI A 1000 PP CONFORMI
EN 14387.

Da utilizzarsi nelle attività con esposizione sostanze organiche volatili di attrezzaggio. Attività di manutenzione/ pulizia/attrezzaggio con esposizione a rischio chimico.

MANSIONE

ATTREZZISTA REPARTO ESTRUSIONE

COD.
MANSIONE 08

PAGINA

2/2



IMBRACATURA

IMBRACATURA DI SICUREZZA A CORPO
INTERO CONFORME ALLA EN 361

Da utilizzarsi nell'impiego delle PLE.



EN ISO 20345
S1P

SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345
CON GRADO DI PROTEZIONE S1P

Da indossare in ogni fase lavorativa.