



## crimping details

Last updated

March 26, 2022

Transfer Oil reserve the rights to introduce improving modifications whenever necessary.

The listed crimping data have been developed in Transfer Oil R&D laboratories and refer to tests carried out on thermoplastic hoses manufactured by Transfer Oil, and specific Transfer Oil approved ferrules and fittings.  
Such values are anyway to be considered advisory and not binding for Transfer Oil because the impossibility to consider technical variability like the swaging machine used, the set of crimping dies used, the speed of the crimping process, the tolerances of each single item involved, ect.  
For new applications or for hoses, ferrules and fittings not listed in this file please contact us, and we will be happy to help you in finding the best match.

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ect.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione.

part n°	description / descrizione	hose size (dash)	hose size (inch)	hose size (dn)	hose ID (mm)	hose OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	ferrule part n°	ferrule material	crimping diameter (mm)	crimping diameter (inch)	bore collapse (mm)	bore collapse (inch)	go/nogo gauge	dies set * (mm)
---------	---------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------	---------------	-----------------

\* The dies set indicated are a standard die set for FinnPower FP20 swaging machine, as used in the R&D laboratory of Transfer Oil, used to verify the swaging parameters.

\* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla presa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.

### 168X - OFF SHORE MASTER 3k

Use Transfer Oil genuine VHP ferrules and inserts only

**WARNING:** when using VHP inserts always check bore collapse using go/no go bore gauge part n° SXC--. If needed adjust crimping diameter in order to obtain the optimal bore collapse

**ATTENZIONE:** quando si impiegano inserti VHP verificare sempre il corretto collaamento dell'inserto usando l'apposito tampone passa/non passa cod. SXC--. Se necessario adattare la quota di pressatura per raggiungere il collaamento consigliato

1687	3/4 OFF SHORE MASTER 3k	-12	3/4	DN20	19,50	27,50	210	3.000	840	12.000	SAL171	Carbon Steel	34,10	1,343	0,70	0,0276	SXC872	31
											SAL871	Stainless Steel (A316L)	34,10	1,343	0,70	0,0276		
1688	1 OFF SHORE MASTER 3k	-16	1	DN25	25,90	35,50	210	3.000	840	12.000	SAL181	Carbon Steel	42,30	1,665	0,70	0,0276	SXC881	41
											SAL881	Stainless Steel (A316L)	42,30	1,665	0,70	0,0276		