



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

049 - HP AGGRESSIVE CHEMICALS

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

ATTENZIONE: quando si impiegano inserti VHP verificare sempre il corretto collassamento dell'inserto usando l'apposito tampone passa/non passa cod. SXC---. Se necessario adattare la quota di pressatura per raggiungere il collassamento consigliato

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
0494	3/8 HP AGGRESSIVE CHEM	-6	3/8	DN10	9.7	17.2	550	8000	2200	32000	SAF841	Stainless Steel (A316L)	21.9	0.862	0.7	0.0276	SXC841	19
0494	3/8 HP AGGRESSIVE CHEM	-6	3/8	DN10	9.7	17.2	550	8000	2200	32000	SAF141	Carbon Steel	21.9	0.862	0.7	0.0276	SXC841	19
0495	1/2 HP AGGRESSIVE CHEM	-8	1/2	DN12	13.0	21.7	450	6500	1800	26000	SAF851	Stainless Steel (A316L)	27.2	1.071	1	0.0394	SXC851	27
0495	1/2 HP AGGRESSIVE CHEM	-8	1/2	DN12	13.0	21.7	450	6500	1800	26000	SAF151	Carbon Steel	27.2	1.071	1	0.0394	SXC851	27

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.