



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

133 - HORTITECH LFC

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
1332	1/4 HORTITECH LFC	-4	1/4	DN6	6.5	10.6	90	1300	270	3900	SA1821	Stainless Steel (A316L)	13.5	0.531	0.3	0.0118	N/A	12
1332	1/4 HORTITECH LFC	-4	1/4	DN6	6.5	10.6	90	1300	270	3900	SA1121	Carbon Steel	13.5	0.531	0.3	0.0118	N/A	12
1334	3/8 HORTITECH LFC	-6	3/8	DN10	9.7	14.5	90	1300	270	3900	SA1841	Stainless Steel (A316L)	17.6	0.693	0.3	0.0118	N/A	16
1334	3/8 HORTITECH LFC	-6	3/8	DN10	9.7	14.5	90	1300	270	3900	SA1141	Carbon Steel	17.6	0.693	0.3	0.0118	N/A	16
1335	1/2 HORTITECH LFC	-8	1/2	DN12	13.0	18.5	90	1300	270	3900	SA1851	Stainless Steel (A316L)	22.8	0.898	0.3	0.0118	N/A	19
1335	1/2 HORTITECH LFC	-8	1/2	DN12	13.0	18.5	90	1300	270	3900	SA1151	Carbon Steel	22.8	0.898	0.3	0.0118	N/A	19
1336	5/8 HORTITECH LFC	-10	5/8	DN16	16.3	22.8	90	1300	270	3900	SA1861	Stainless Steel (A316L)	25.8	1.016	0.5	0.0197	N/A	23
1336	5/8 HORTITECH LFC	-10	5/8	DN16	16.3	22.8	90	1300	270	3900	SA1161	Carbon Steel	25.8	1.016	0.5	0.0197	N/A	23
1337	3/4 HORTITECH LFC	-12	3/4	DN20	19.6	27.5	90	1300	270	3900	SA1871	Stainless Steel (A316L)	30	1.181	0.5	0.0197	N/A	27
1337	3/4 HORTITECH LFC	-12	3/4	DN20	19.6	27.5	90	1300	270	3900	SA1171	Carbon Steel	30	1.181	0.5	0.0197	N/A	27

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.