



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

031 - PTFE 1SSB CONVOLUTED

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
0314	3/8 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-6	3/8	DN10	9.5	15.2	138	2000	414	6000	SAI841	Stainless Steel (A316L)	15.5	0.610	-	-	N/A	14
0314	3/8 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-6	3/8	DN10	9.5	15.2	138	2000	414	6000	SAI141	Carbon Steel	15.5	0.610	-	-	N/A	14
0315	1/2 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-8	1/2	DN12	12.8	18.8	103	1400	309	4200	SAI851	Stainless Steel (A316L)	19.4	0.764	-	-	N/A	19
0315	1/2 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-8	1/2	DN12	12.8	18.8	103	1400	309	4200	SAI151	Carbon Steel	19.4	0.764	-	-	N/A	19
0316	5/8 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-10	5/8	DN16	15.9	22.1	83	1200	249	3600	SAI861	Stainless Steel (A316L)	22.4	0.882	-	-	N/A	19
0316	5/8 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-10	5/8	DN16	15.9	22.1	83	1200	249	3600	SAI161	Carbon Steel	22.4	0.882	-	-	N/A	19
0317	3/4 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-12	3/4	DN20	19.0	24.6	69	1000	207	3000	SAI871	Stainless Steel (A316L)	25.7	1.012	-	-	N/A	23
0317	3/4 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-12	3/4	DN20	19.0	24.6	69	1000	207	3000	SAI171	Carbon Steel	25.7	1.012	-	-	N/A	23
0318	1 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-16	1	DN25	25.4	32.8	46	600	138	1800	SAI881	Stainless Steel (A316L)	33.7	1.327	-	-	N/A	31
0318	1 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-16	1	DN25	25.4	32.8	46	600	138	1800	SAI181	Carbon Steel	33.7	1.327	-	-	N/A	31
0319	1+1/4 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-20	1+1/4	DN32	32.2	40.7	34	400	102	1200	SAI891	Stainless Steel (A316L)	44.2	1.740	-	-	N/A	41
0319	1+1/4 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-20	1+1/4	DN32	32.2	40.7	34	400	102	1200	SAI191	Carbon Steel	44.2	1.740	-	-	N/A	41
031T	1+1/2 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-24	1+1/2	DN38	38.1	48.2	30	400	90	1200	SAI8T1	Stainless Steel (A316L)	49.8	1.961	-	-	N/A	47
031T	1+1/2 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-24	1+1/2	DN38	38.1	48.2	30	400	90	1200	SAI1T1	Carbon Steel	49.8	1.961	-	-	N/A	47
031X	2 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-32	2	DN51	51.4	61.5	23	300	69	900	SAI8X1	Stainless Steel (A316L)	61.9	2.437	-	-	N/A	54
031X	2 PTFE 1SSB CONVOLUTED	-32	2	DN51	51.4	61.5	23	300	69	900	SAI1X1	Carbon Steel	61.9	2.437	-	-	N/A	54

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.