



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

109 - CPHR 5000 - CONSTANT PRESSURE HYBRID REINFORCEMENT

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
1092	1/4 CPHR 5000 MSHA	-4	1/4	DN6	6.5	11.8	350	5000	1400	20000	SAC821	Stainless Steel (A316L)	15.7	0.618	0.5	0.0197	N/A	14
1092	1/4 CPHR 5000 MSHA	-4	1/4	DN6	6.5	11.8	350	5000	1400	20000	SAC121	Carbon Steel	15.7	0.618	0.5	0.0197	N/A	14
1093	5/16 CPHR 5000 MSHA	-5	5/16	DN8	8.1	14.3	350	5000	1400	20000	SAC831	Stainless Steel (A316L)	18.3	0.720	0.5	0.0197	N/A	16
1093	5/16 CPHR 5000 MSHA	-5	5/16	DN8	8.1	14.3	350	5000	1400	20000	SAC131	Carbon Steel	18.3	0.720	0.5	0.0197	N/A	16
1094	3/8 CPHR 5000 MSHA	-6	3/8	DN10	9.7	16.2	350	5000	1400	20000	SAC841	Stainless Steel (A316L)	19.6	0.772	0.5	0.0197	N/A	19
1094	3/8 CPHR 5000 MSHA	-6	3/8	DN10	9.7	16.2	350	5000	1400	20000	SAC141	Carbon Steel	19.6	0.772	0.5	0.0197	N/A	19
1095	1/2 CPHR 5000 MSHA	-8	1/2	DN12	13.0	20.5	350	5000	1400	20000	SAC851	Stainless Steel (A316L)	24.1	0.949	0.5	0.0197	N/A	23
1095	1/2 CPHR 5000 MSHA	-8	1/2	DN12	13.0	20.5	350	5000	1400	20000	SAC151	Carbon Steel	24.1	0.949	0.5	0.0197	N/A	23

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.