



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

150 - HDH - HEAVY DUTY HYDRAULIC - STEEL ARMoured

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
1502	1/4 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-4	1/4	DN6	6.5	12.6	500	7200	2000	28800	SAC821	Stainless Steel (A316L)	16.2	0.638	0.7	0.0276	N/A	16
1502	1/4 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-4	1/4	DN6	6.5	12.6	500	7200	2000	28800	SAC121	Carbon Steel	16.2	0.638	0.7	0.0276	N/A	16
1504	3/8 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-6	3/8	DN10	9.7	16.9	420	6000	1680	24000	SAC841	Stainless Steel (A316L)	20.3	0.799	0.5	0.0197	N/A	19
1504	3/8 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-6	3/8	DN10	9.7	16.9	420	6000	1680	24000	SAC141	Carbon Steel	20.3	0.799	0.5	0.0197	N/A	19
1505	1/2 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-8	1/2	DN12	13.0	20.5	350	5000	1400	20000	SAC851	Stainless Steel (A316L)	24.1	0.949	0.5	0.0197	N/A	23
1505	1/2 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-8	1/2	DN12	13.0	20.5	350	5000	1400	20000	SAC151	Carbon Steel	24.1	0.949	0.5	0.0197	N/A	23
1506	5/8 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-10	5/8	DN16	16.3	25.1	250	3600	1000	14400	SA5861	Stainless Steel (A316L)	30.7	1.209	0.5	0.0197	N/A	27
1506	5/8 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-10	5/8	DN16	16.3	25.1	250	3600	1000	14400	SA5161	Carbon Steel	30.7	1.209	0.5	0.0197	N/A	27
1507	3/4 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-12	3/4	DN20	19.5	28.7	250	3600	1000	14400	SA5871	Stainless Steel (A316L)	33.8	1.331	0.7	0.0276	N/A	31
1507	3/4 HDH STEEL ARMOUR MSHA	-12	3/4	DN20	19.5	28.7	250	3600	1000	14400	SA5171	Carbon Steel	33.8	1.331	0.7	0.0276	N/A	31

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.