



140 - 饮料分装管

用于饮料自动售卖机等高压饮料分装设备的热塑软管 额定工作压力 210 至 350 bar (3000 至 5000 psi)



产品特点

内管

弹性聚酯

增强层

两层聚酯纤维或一层芳纶纤维或一层钢丝

外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 外胶针刺 - 激光打标

应用场合

饮料分配用CO2气体管，氮气管或混合气体管

产品特点

使用适用于食品行业的无异味材料；针对气体应用外塑层经针刺处理

产品描述

适用于移动式或固定式饮料分配机上高压气体软管；杜绝管线材质给食品带来的污染

温度范围

-40 °C (-40 °F) to +80 °C (+176 °F)

技术标准


140A - SAE 100R7 / EN855-R7 / ISO 3949-R7


140B - 符合或优于 EN853 1ST / EN853 1SN / EN857 1SC / SAE 100R1标准对压力的要求


140C - SAE 100R8 / EN855-R8 / ISO 3949-R8

内管材质符合美国FDA 规范和欧盟 2002/72/EC指令要求

产品标识

 TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - 140A - BEVERAGE DISPENSING 200 - TEXTILE REINFORCEMENT - 1/4 - DN6 - WP 210 bar / 3000 psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

 TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - 140B - BEVERAGE DISPENSING 300 - STEEL REINFORCEMENT - 1/4 - DN6 - WP bar / 4300 psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

 TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - 140C - BEVERAGE DISPENSING 350 - ARAMID REINFORCEMENT - 1/4 - DN6 - WP 350 bar / 5000 psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

| 零件号 | DN | Inches | Dash | ID (m m) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | 安全系数 | 弯曲半径 (mm) | 弯曲半径 (inch) | 重量 (gr/m) | 重量 (lb/ft) | 碳钢套筒 | A316L不锈钢套筒 |
|------|-----|--------|------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|------------|
| 140A | DN6 | 1/4 | -4 | 6.5 | 12.2 | 210 | 840 | 0.256 | 0.480 | 3000 | 12000 | 4:1 | 35 | 1.38 | 94 | 0.063 | SAB121 | SAB821 |
| 140B | DN6 | 1/4 | -4 | 6.5 | 11.7 | 300 | 1200 | 0.256 | 0.461 | 4300 | 17200 | 4:1 | 40 | 1.57 | 157 | 0.105 | SAB121 | SAB821 |
| 140C | DN6 | 1/4 | -4 | 6.5 | 11.5 | 350 | 1400 | 0.256 | 0.453 | 5000 | 20000 | 4:1 | 50 | 1.97 | 85 | 0.057 | SAB121 | SAB821 |

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 13/04/2026

