



100 - ECOLOGY 2500 NAM 下水道清洗管

下水道高压水清洗热塑软管，额定工作工作压力达 175 bar (2500 psi)



产品特点

内管

热塑性工程塑料

增强层

两层聚酯纤维

外胶层

聚氨酯 - 橙色 - 无针刺 - 激光打标

应用场合

标准下水道清洗车及相关应用、高湿度环境下清洗设备

产品特点

融入编织加强层的橙色聚氨酯外塑层，有效提高了产品的耐磨性能和使用寿命；可提供单根长管；优异的耐压和剪切性能；相比同类橡胶管重量轻；外塑层耐水解和微生物侵蚀、弯曲半径小、操作速度快

产品描述

标准下水道清洗软管，适用温度范围-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)；软管专为在高湿度环境下使用而设计且不降低使用寿命；可以提供带BSP和/或NPT接头的软管总成。根据用户要求，也可提供其它接头型式。不适用于液压应用。仅供应总成：请联系我们销售代表了解详细信息。

温度范围

-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)

产品标识

TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - ECOLOGY 2500 NAM - SEWER CLEANING HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

| 零件号 | DN | Inches | Dash | ID (m) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | 安全系数 | 弯曲半径 (mm) | 弯曲半径 (inch) | 重量 (gr/m) | 重量 (lb/ft) | 碳钢套筒 | A316L不锈钢套筒 |
|------|------|--------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|------------|
| 1005 | DN12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 21.4 | 175 | 438 | 0.512 | 0.843 | 2500 | 6250 | 2.5:1 | 75 | 2.95 | 230 | 0.155 | SA5151 | SA5851 |
| 1006 | DN16 | 5/8 | -10 | 16.3 | 24.4 | 175 | 438 | 0.642 | 0.961 | 2500 | 6250 | 2.5:1 | 100 | 3.94 | 265 | 0.178 | SA5161 | SA5861 |
| 1007 | DN20 | 3/4 | -12 | 19.6 | 29.7 | 175 | 438 | 0.772 | 1.169 | 2500 | 6250 | 2.5:1 | 120 | 4.72 | 410 | 0.276 | SA5171 | SA5871 |
| 1008 | DN25 | 1 | -16 | 25.6 | 37.5 | 175 | 438 | 1.008 | 1.476 | 2500 | 6250 | 2.5:1 | 155 | 6.10 | 620 | 0.417 | SA5181 | SA5881 |
| 1009 | DN32 | 1+1/4 | -20 | 32.4 | 47.2 | 175 | 438 | 1.276 | 1.858 | 2500 | 6250 | 2.5:1 | 240 | 9.45 | 1000 | 0.672 | SA5191 | SA5891 |

卷筒包装软管总成

| 零件号 | 产品描述 | 接头型式 |
|-------|-----------------------|---------------------------|
| EAEXX | 1/2" ECOLOGY 2500 NAM | 1/2" M/F BSP |
| EAFXX | 1/2" ECOLOGY 2500 NAM | 1/2" M/M NPT |
| EAQXX | 1/2" ECOLOGY 2500 NAM | 1/2" M/F BSP - AISI A316L |
| EARXX | 1/2" ECOLOGY 2500 NAM | 1/2" M/M NPT - AISI A316L |

| | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------|
| EYGXXX | 5/8" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/F BSP |
| EYHXXX | 5/8" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/M NPT |
| EYSXXX | 5/8" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/F BSP - AISI A316L |
| EYTXXX | 5/8" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/M NPT - AISI A316L |
| EBGXXX | 3/4" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/F BSP |
| EBHXXX | 3/4" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/M NPT |
| EBSXXX | 3/4" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/F BSP - AISI A316L |
| EBTXXX | 3/4" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/M NPT - AISI A316L |
| ECIXXX | 1" ECOLOGY 2500 NAM | 1" M/F BSP |
| ECJXXX | 1" ECOLOGY 2500 NAM | 1" M/M NPT |
| ECUXXX | 1" ECOLOGY 2500 NAM | 1" M/F BSP - AISI A316L |
| ECVXXX | 1" ECOLOGY 2500 NAM | 1" M/M NPT - AISI A316L |
| EDKXXX | 1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM | 1 1/4" M/F BSP |
| EDLXXX | 1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM | 1 1/4" M/M NPT |
| EDWXXX | 1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM | 1 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
| EDXXX | 1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM | 1 1/4" M/M NPT - AISI A316L |

XXX = 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

不带卷筒包装软管总成

| 零件号 | 产品描述 | 接头型式 |
|--------|-------------------------|-----------------------------|
| FAEXXX | 1/2" ECOLOGY 2500 NAM | 1/2" M/F BSP |
| FAFXXX | 1/2" ECOLOGY 2500 NAM | 1/2" M/M NPT |
| FAQXXX | 1/2" ECOLOGY 2500 NAM | 1/2" M/F BSP - AISI A316L |
| FARXXX | 1/2" ECOLOGY 2500 NAM | 1/2" M/M NPT - AISI A316L |
| FYGXXX | 5/8" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/F BSP |
| FYHXXX | 5/8" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/M NPT |
| FYSXXX | 5/8" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/F BSP - AISI A316L |
| FYTXXX | 5/8" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/M NPT - AISI A316L |
| FBGXXX | 3/4" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/F BSP |
| FBHXXX | 3/4" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/M NPT |
| FBSXXX | 3/4" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/F BSP - AISI A316L |
| FBTXXX | 3/4" ECOLOGY 2500 NAM | 3/4" M/M NPT - AISI A316L |
| FCIXXX | 1" ECOLOGY 2500 NAM | 1" M/F BSP |
| FCJXXX | 1" ECOLOGY 2500 NAM | 1" M/M NPT |
| FCUXXX | 1" ECOLOGY 2500 NAM | 1" M/F BSP - AISI A316L |
| FCVXXX | 1" ECOLOGY 2500 NAM | 1" M/M NPT - AISI A316L |
| FDKXXX | 1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM | 1 1/4" M/F BSP |
| FDLXXX | 1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM | 1 1/4" M/M NPT |
| FDWXXX | 1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM | 1 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
| FDXXX | 1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM | 1 1/4" M/M NPT - AISI A316L |

XXX = 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 13/04/2026

www.transferoil.com