



## 118 - ECOLOGY 3000 LT 支线下水道清洗管

高压支线下水道清洗用树脂软管，额定工作压力达 210 bar (3000 psi)



### 产品特点

#### 内管

弹性聚酯

#### 增强层

两层聚酯纤维

#### 外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 外胶针刺 - 激光打标

#### 应用场合

紧凑型下水道清洗车及设备，用于清洗连接主下水道相连的居民区、商业区和工业支线下水管道

#### 产品特点

耐磨、结构紧凑、重量轻、柔性超好、防折弯、黑色外塑层具有潮湿环境下长寿命使用的特性

#### 产品描述

产品适用于对高压和柔性要求非常小口径支线下水管线清洗。

#### 温度范围

-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)

#### 产品标识

**TRANSFER OIL** - TO INDUSTRIAL - Part No - ECOLOGY 3000 LT - LATERAL SEWER CLEANING HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

| 零件号  | DN   | Inches | Dash | ID (m) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | 安全系数  | 弯曲半径 (mm) | 弯曲半径 (inch) | 重量 (gr/m) | 重量 (lb/ft) | 碳钢套筒   | A316L不锈钢套筒 |
|------|------|--------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|------------|
| 1184 | DN10 | 3/8    | -6   | 9.7    | 16.0    | 210      | 525      | 0.382     | 0.630     | 3000     | 7500     | 2.5:1 | 55        | 2.17        | 149       | 0.100      | SAB141 | SAB841     |
| 1185 | DN12 | 1/2    | -8   | 13.0   | 20.3    | 210      | 525      | 0.512     | 0.799     | 3000     | 7500     | 2.5:1 | 75        | 2.95        | 222       | 0.149      | SAB151 | SAB851     |

### 卷筒包装软管总成

| 零件号    | 产品描述                 | 接头型式                      |
|--------|----------------------|---------------------------|
| ESCXXX | 3/8" ECOLOGY 3000 LT | 3/8" M/F BSP              |
| ESDXXX | 3/8" ECOLOGY 3000 LT | 3/8" M/M NPT              |
| ESOXXX | 3/8" ECOLOGY 3000 LT | 3/8" M/F BSP - AISI A316L |
| ESPXXX | 3/8" ECOLOGY 3000 LT | 3/8" M/M NPT - AISI A316L |
| ETEXXX | 1/2" ECOLOGY 3000 LT | 1/2" M/F BSP              |
| ETFXXX | 1/2" ECOLOGY 3000 LT | 1/2" M/M NPT              |
| ETQXXX | 1/2" ECOLOGY 3000 LT | 1/2" M/F BSP - AISI A316L |
| ETRXXX | 1/2" ECOLOGY 3000 LT | 1/2" M/M NPT - AISI A316L |

XXX= 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

### 不带卷筒包装软管总成

| 零件号   | 产品描述                 | 接头型式                      |
|-------|----------------------|---------------------------|
| FSCXX | 3/8" ECOLOGY 3000 LT | 3/8" M/F BSP              |
| FSDXX | 3/8" ECOLOGY 3000 LT | 3/8" M/M NPT              |
| FSOXX | 3/8" ECOLOGY 3000 LT | 3/8" M/F BSP - AISI A316L |
| FSPXX | 3/8" ECOLOGY 3000 LT | 3/8" M/M NPT - AISI A316L |
| FTEXX | 1/2" ECOLOGY 3000 LT | 1/2" M/F BSP              |
| FTFXX | 1/2" ECOLOGY 3000 LT | 1/2" M/M NPT              |
| FTQXX | 1/2" ECOLOGY 3000 LT | 1/2" M/F BSP - AISI A316L |
| FTRXX | 1/2" ECOLOGY 3000 LT | 1/2" M/M NPT - AISI A316L |

**XXX**= 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 28/05/2026

[www.transferoil.com](http://www.transferoil.com)