



07B - 蓝色压力水清洗管

经钢丝编织加强的压力水清洗热塑软管，额定工作压力 210 至 280 bar (3000 至 4000 psi)



产品特点

内管

热塑聚合物

增强层

一层钢丝编织

外胶层

热塑聚合物 - 蓝色 - 无针刺 - 激光打标

应用场合

水清洗应用，如专用压力清洗机；洗车站，包括自助洗车站

产品特点

坚固的结构设计，特别适用于高压清洗长周期使用；重量轻；结构设计紧凑；柔性好；耐磨性能好

产品描述

适用于连接水泵和清洗枪的高压水管；钢丝编织加强的热塑软管，相较同类橡胶软管具有重量轻，使用寿命长的特点；是专用压力清洗机或自助洗车站得理想选择

温度范围

-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)

警告

不适用于高温水或蒸汽；最高允许水温 60°C / 140°F.

产品标识

TO INDUSTRIAL - Part No - POWER WASH STEEL BLUE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - WARNING > NOT SUITABLE FOR HOT WATER OR STEAM - MAX WATER TEMP 60 C / 140 F - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m/m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
07B2	DN6	1/4	-4	6.5	11.9	280	1120	0.256	0.469	4000	16000	4:1	40	1.57	161	0.108	SAC121	SAC821
07B3	DN8	5/16	-5	8.1	13.6	210	840	0.319	0.535	3000	12000	4:1	55	2.17	198	0.133	SAB131	SAB831
07B4	DN10	3/8	-6	9.8	16.1	210	840	0.386	0.634	3000	12000	4:1	65	2.56	259	0.174	SAC141	SAC841

Multicolor



079

