



129 - 高压输水管

远距离输送用水树脂软管，额定工作压力 70 至 140 bar (1000 至 2000 psi)



产品特点

内管

弹性聚酯

增强层

两层聚酯纤维编织

外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 外胶针刺 - 激光打标

应用场合

远距离输送水和/或山地水输送

产品特点

采用食品级无异味材料、单根长度长、相比橡胶管重量轻

产品描述

用于向高程差较大的地方利用高压泵送饮用水，单根软管长度可达300米/1000英尺。食品级的核管消除了管线给饮用水可能带来的污染，且使单根长管达到较高的距离成为可能。

温度范围

-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)

技术标准

符合或优于 SAE 100R7/EN855-R7/ISO3949-R7对压力的要求。软管的核管满足美国FDA标准和欧盟2002/72/EC指引的要求

产品标识

TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - WATER DELIVERY
HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com -
QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1295	DN12	1/2	-8	13.0	20.3	140	560	0.512	0.799	2000	8000	4:1	75	2.95	215	0.144	SAB151	SAB851
1296	DN16	5/8	-10	16.3	23.7	105	420	0.642	0.933	1500	6000	4:1	110	4.33	273	0.183	SAB161	SAB861
1297	DN20	3/4	-12	19.5	27.1	90	360	0.768	1.067	1300	5200	4:1	140	5.51	331	0.222	SAB171	SAB871
1298	DN25	1	-16	25.9	34.0	70	280	1.020	1.339	1000	4000	4:1	190	7.48	443	0.298	SAB181	SAB881

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 10/06/2026

www.transferoil.com