



106 - PUSH-ON

用于低压水管线的热塑软管 额定工作压力达 20 bar (290 psi)



产品特点

内管

聚氨酯

增强层

一层聚酯纤维

外胶层

聚氨酯, 黑色, 激光打标

应用场合

低压水管线; 无对输送介质品质影响的污染物 (无LABS)

产品特点

内外管都为聚氨酯材质, 使产品具有柔性好、使用寿命长、耐磨损等特点。
插入式接头无需扣压

产品描述

特别适用于需频繁弯折的低压水管线

使用温度

-40 °C to +80 °C (-40 °F to +176 °F)

标准产品为黑色, 亦可供蓝、红、绿、黄和灰色等产品

产品标识

TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - PUSH-ON - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

特别适用于需频繁弯折的低压水管线 气管线 特别适用于需频繁弯折的低压水管线

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1062	DN6	1/4	-4	6.3	11.2	20	80	0.248	0.441	290	1160	4:1	30	1.18	70	0.047		
1064	DN10	3/8	-6	9.5	15.0	20	80	0.374	0.591	290	1160	4:1	50	1.97	110	0.074		
1065	DN12	1/2	-8	12.7	19.1	20	80	0.500	0.752	290	1160	4:1	70	2.76	167	0.112		
1066	DN16	5/8	-10	16.2	23.1	20	80	0.638	0.909	290	1160	4:1	90	3.54	221	0.149		
1067	DN20	3/4	-12	19.0	26.0	20	80	0.748	1.024	290	1160	4:1	110	4.33	259	0.174		

Multicolor



为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 12/01/2026

www.transferoil.com