# TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

# 035 - CP 3600 NEO 系列

热塑性高压软管，适用于叉车等储运设备液压系统中的石油或合成液压油。 额定工作压力达 250 bar (3600 psi)




## 产品特点

### 内管
聚酯弹性体

### 增强层
一层或两层合成纤维

### 外胶层
聚氨酯 - 黑色 - 无针刺 - 激光打标

### 应用场合
叉车等储运设备

### 产品特点
1/4 “"-DN6 以上 采用2 层聚酯纤维编织增强- 弯曲半径小、外胶层不起皱、不开裂

### 产品描述
高压软管，适用于叉车等储运设备液压系统中的石油或合成液压油。高度的柔软性

### 温度范围
-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F): 空气和水基流体介质 至 70 °C ( 158 °F)

### 真空度
-0,93 bar; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 inch Hg

### 技术标准
SAE 100R18 // ISO3949-R18

### 产品标识
TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - CP 3600 NEO - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MSHA IC-305 - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

| 零件号 | DN | Inches | Dash | ID (mm) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | 安全系数 | 弯曲半径 (mm) | 弯曲半径 (inch) | 重量 (gr/m) | 重量 (lb/ft) | 碳钢套筒 | A316L不锈钢套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0351 | DN5 | 3/16 | -3 | 5.0 | 9.6 | 250 | 1000 | 0.197 | 0.378 | 3600 | 14400 | 4:1 | 25 | 0.98 | 60 | 0.040 | SAB111 | SAB811 |
| 0352 | DN6 | 1/4 | -4 | 6.5 | 13.0 | 250 | 1000 | 0.256 | 0.512 | 3600 | 14400 | 4:1 | 35 | 1.38 | 110 | 0.074 | SAB121 | SAB821 |
| 0353 | DN8 | 5/16 | -5 | 8.1 | 15.2 | 250 | 1000 | 0.319 | 0.598 | 3600 | 14400 | 4:1 | 45 | 1.77 | 140 | 0.094 | SAB131 | SAB831 |
| 0354 | DN10 | 3/8 | -6 | 9.7 | 18.0 | 250 | 1000 | 0.382 | 0.709 | 3600 | 14400 | 4:1 | 45 | 1.77 | 205 | 0.138 | SAC141 | SAC841 |

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。
文本日期: 26/11/2026
www.transferoil.com