TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

023 - R18 CPLFC 3000 NEO

Thermoplastic medium pressure hose with low friction cover suitable for petroleum or synthetic based hydraulic fluids of fork lifts. Up to 210 bar (3000 psi)



产品特点

内管
聚酯弹性体

增强层
一层或两层合成纤维

外胶层
聚氨酯 - 黑色 - 无针刺 - 激光打标

应用场合
叉车等储运设备

产品特点
5/16“"-DN8 以上 采用两层聚酯纤维编织增强- 弯曲半径小、外胶层不起皱

产品描述
符合或超过SAE 100R18规范-适用于叉车等储运设备液压系统中石油或合成基液压油的中压软管。柔软性好

温度范围
-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F): 空气和水基流体介质 至 70 °C (158 °F)

真空度
-0,93 bar; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 inch Hg

技术标准
SAE 100R18 // ISO3949-R18

产品标识
TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - CPLFC 3000 NEO - SAE 100R18-Dash Size - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
0232	DN6	1/4	-4	6.5	11.8	210	840	0.256	0.465	3000	12000	4:1	35	1.38	90	0.060	SAB121	SAB821
0234	DN10	3/8	-6	9.7	16.5	210	840	0.382	0.650	3000	12000	4:1	45	1.77	155	0.104	SAB141	SAB841

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。
文本日期: 26/11/2026
www.transferoil.com