



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude



039 - 千斤顶管

应用于液压千斤顶的钢丝增强树脂软管 适用于额定静工作压力达700 bar (10000 psi)



产品特点

内管

弹性聚酯

增强层

DN6-DN10: 两层钢丝编织

DN12: 一层或两层芳纶纤维外加一层钢丝编织

外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 无针刺 - 激光打标

应用场合

液压千斤顶或类似场景

产品特点

结构坚固，适用于重载工况，使用寿命长；双层钢丝编织或复合增强结构，体积膨胀率低，长度变形表现优异；耐磨损

产品描述

高压软管，适用于顶升作业。钢丝编织结构强度极高，可延长软管在恶劣工况下的使用寿命；产品经MSHA-煤矿安全与健康管理局认证，证书编号IC-305。

温度范围

-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F): 空气及水基流体 至 70 °C (158 °F)

真空度

-0,93 bar; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 inch Hg

产品标识

TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - JACK HOSE 2SB - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MSHA IC-305 - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - JACK HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MSHA IC-305 - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
0392	DN6	1/4	-4	6.4	12.8	700	1400	0.252	0.504	10000	20000	2:1	40	1.57	250	0.168	SAC121	SAC821
0394	DN10	3/8	-6	9.8	16.7	700	1400	0.386	0.657	10000	20000	2:1	65	2.56	380	0.255	SAC141	SAC841
0395	DN12	1/2	-8	13.0	20.5	700	1400	0.512	0.807	10000	20000	2:1	80	3.15	340	0.228	SAC151	SAC851

Multicolor



03Y

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

